

SALLE DE SPECTACLE « LA LONGÈRE »

Fiche technique

1) Plateau et machinerie

Le plateau est en parquet ciré, teinte bois clair.

Dimension du plateau : Ouverture = 8 m Profondeur = 10,25 m

Profondeur avec fond de scène (rideau) = 8,80 m

Distance du gradin au plateau = 3m / distance gradin replié au plateau = 11,20m

L'espace créé avec le gradin replié est constitué d'une dalle de béton lisse et noir
(dim = 8 m x 11,20m)

Hauteur sous-perches = 4,90 m / Hauteur sous-poutres = 4,80 m

Hauteur sous-poutre IPN (au manteau) = 4,27 m / Hauteur sous écran (au manteau) = 4,10 m

2) Lumière

Projecteurs :

– 10 x PAR 64 cp 62

– 5 x PC 650W ADB

– 3 x PC 1 kW RVE

– 3 x Découpes 575 W ETC 29°50

– 2 quartz 500W (lumière Salle)

Pupitre : DMX Contest (Show24) 24 circuits

12 circuits sur gradateurs RVE Stager SX 10 A : 12 x 2,2kW

Le patch se réalise en hauteur sur les poutres.

3) Son

Diffusion façade : 4 Enceintes RCF 300W RMS 2 VOIES / 2 amplis P 3500S

Diffusion Retours : 2 enceintes amplifiées / 2 pieds

Mixage et périphériques :

– Console Yamaha MG 16/6 FX (16 pistes avec effets)

– 1 platine CD Rack 19 Yamaha

– 1 processeur numérique DBX stéréo 2 entrées/ 6 sorties Egaliseur/Delay/compresseur

Microphones :

– 1 x HF Main Shure PGX SM58

– 4 x Statiques APEX190

– 2 x boîtiers DI Behringer

– 6 x pieds perches K&M

4) vidéo

Ecran de projection au manteau.

5) Loges

Aménagées, chauffées, avec un point d'eau, douche, petit catering etc...

En coulisse derrière le mur lointain de la scène.

